Edité: 2021/03/16

Mise à jour: 2025/06/25

TUYAUX DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE

► Moffen zijn apart verkrijgbaar.

DESCRIPTION:

•Bobine :
- Paroi extérieure: HDPE
- Paroi intérieure lisse : HDPE

•Chaque bobine est livrée avec un manchon et un tire-fil

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Dimensions

diamètre nominal	Diamètre extérieur min.	Diamètre extérieur max.	Diamètre intérieur moyen	Longueur standard (m)
40	40,0	40,8	32 ± 2	25/50
50	50,0	51,0	40 ± 2	25/50
63	63,0	64,2	52 ± 2	25/50
75	75,0	76,4	61 ± 2	25/50
90	90,0	91,7	75 ± 2	25/50
110	110,0	112,0	94 ± 2	25/50
125	125,0	127,3	106 ± 2	25/50
160	160,0	162,9	138 ± 2	25/50
200	200,0	203,6	174± 2	25

Résistance à l'impact selon NBN EN 61386-24

•15, 20, 28 of 40 Joules à -5°C (dépendant du diamètre)

Résistance à la compression selon NBN EN 61386-24

•Force > 450N pour un diamètre intérieur =95% du diamètre nominal

Verpakking

•PE Annelé ø40 et ø50 par palette:

	25m	50m
ø40	20 bobines/pal.	20 bobines/pal.
ø50	20 bobines/pal.	16 bobines/pal.

•Autres diamètres par bobine

Dimensions en mm – Poids, mesures, photos et schémas non contractuels – Diffusion non contrôlée

Editeur responsable BSI sa • Tel 0032 (0)64 27 32 10 • e-mail: sales@bsibelgium.be

Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe