

TUYAUX PE PROTECTION DE CABLES



- Manchons disponibles séparément
- Longueurs standards 25 et 50 mètres (diamètre 200mm : uniquement en 25 mètres)
- Longueurs de 6 mètres disponibles sur demande (par palette complète)

DESCRIPTION :

Tuyaux annelés à double paroi :

- Paroi extérieure annelée : HDPE
- Paroi intérieure lisse : HDPE

Chaque rouleau est livré avec un manchon et un tire-fil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Selon NBN EN 61386-24

Diamètre moyen		Limite inf.	Limite Sup.	Unité	Qté min achat
40	Extérieur	40.0	40.8	mm	1 pal (=20rlx)
	Intérieur	30.0	34.0	mm	
50	Extérieur	50.0	51.0	mm	1 pal (=16rlx)
	Intérieur	38.0	42.0	mm	
63	Extérieur	63.0	64.2	mm	1 rouleau
	Intérieur	50.0	54.0	mm	
75	Extérieur	75.0	76.4	mm	1 rouleau
	Intérieur	59.0	63.0	mm	
90	Extérieur	90.0	91.7	mm	1 rouleau
	Intérieur	73.0	77.0	mm	
110	Extérieur	110.0	112.0	mm	1 rouleau
	Intérieur	92.0	96.0	mm	
125	Extérieur	125.0	127.3	mm	1 rouleau
	Intérieur	104.0	108.0	mm	
160	Extérieur	160.0	162.9	mm	1 rouleau
	Intérieur	136.0	140.0	mm	
200	Extérieur	200.0	203.6	mm	1 rouleau
	Intérieur	172.0	176.0	mm	
Résistance à l'impact		15, 20, 28 ou 40 (selon le diamètre)		Joules	
Résistance à la compression (95% du diamètre nominal)		450	-	N	