



► Mofen zijn apart verkrijgbaar.

TUYAUX DE PROTECTION DE CÂBLES EN PE

DESCRIPTION:

- Bobine :
 - Paroi extérieure: HDPE
 - Paroi intérieure lisse : HDPE
- Chaque bobine est livrée avec un manchon et un tire-fil

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Dimensions

diamètre nominal	Diamètre extérieur min.	Diamètre extérieur max.	Diamètre intérieur moyen	Longueur standard (m)
40	40,0	40,8	32 ± 2	25/50
50	50,0	51,0	40 ± 2	25/50
63	63,0	64,2	52 ± 2	25/50
75	75,0	76,4	61 ± 2	25/50
90	90,0	91,7	75 ± 2	25/50
110	110,0	112,0	94 ± 2	25/50
125	125,0	127,3	106 ± 2	25/50
160	160,0	162,9	138 ± 2	25/50
200	200,0	203,6	174 ± 2	25

Résistance à l'impact selon NBN EN 61386-24

- 15, 20, 28 of 40 Joules à -5°C (dépendant du diamètre)

Résistance à la compression selon NBN EN 61386-24

- Force > 450N pour un diamètre intérieur = 95% du diamètre nominal

Verpakking

- PE Annelé ø40 et ø50 par palette:

	25m	50m
ø40	20 bobines/pal.	20 bobines/pal.
ø50	20 bobines/pal.	16 bobines/pal.

- Autres diamètres par bobine